



WOODEX BASE ГРУНТОВОЧНЫЙ АНТИСЕПТИК

Защитная пропитка глубокого проникновения для древесины

РАСХОД: 8-10 м²/л на строганую доску и бревно
4-8 м²/л на пиленую доску

ЦВЕТ: бесцветный

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/1 л; 3/3 л; 10/10 л

Органорастворяемый грунтовочный антисептик на масляной основе для наружных работ. Содержит высокоэффективные фунгициды, защищающие древесину от плесени, гниения и синевы. Используется для обработки неокрашенной древесины. WOODEX BASE хорошо впитывается в деревянные поверхности всех видов.



WOODEX CLASSIC ЛЕССИРУЮЩИЙ АНТИСЕПТИК

Высокоэффективный антисептик, глубоко проникающий в древесину

РАСХОД: 8-12 м²/л на строганую доску и бревно
5-8 м²/л на пиленую доску

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для антисептиков

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Органорастворяемый финишный антисептик на масляной основе для наружных работ. Слегка тиксотропный, не образующий пленки. Содержит высокоэффективные фунгициды, защищает древесину от плесени, гниения, синевы, влаги и загрязнений. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца. Для пиленой, строганой древесины и бревна. Можно применять для ремонта поверхностей, ранее покрытых органорастворимыми антисептиками. Применяется для: наружных стен, оконных рам, дверей, причалов, веранд, заборов и т.д. Антисептик WOODEX CLASSIC также подходит для экзотических пород древесины, таких как тик, махагон и т.д.



WOODEX AQUA SOLID КРОУЩИЙ АНТИСЕПТИК

РАСХОД: 8-10 м²/л на строганую доску
5-8 м²/л на пиленую доску

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для наружных поверхностей

БЛЕСК: полуматовый

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Водорастворяемый укрывистый антисептик на акрилатно-алкидной основе для наружных работ. Для пиленой и строганой древесины, а также для ремонта поверхностей, окрашенных лессирующими и кроущими антисептиками. Применяется для обработки старых выцветших деревянных поверхностей, а также для придания поверхности равномерного цвета. Применяется для наружных стен, обшивочных досок, заборов, оконных переплетов и т.д.



WOODEX WOOD OIL МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА

Органорастворяемое масло для защиты древесины от влаги и загрязнений

РАСХОД: 8-10 м²/л на строганую доску
5-8 м²/л на пиленую доску

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для антисептиков

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Органорастворяемое масло для наружного применения, глубоко проникающее в поверхность древесины. Рекомендуется для террас, причалов, садовой мебели и т.п. Применяется для неокрашенной древесины, а также для термически обработанной и пропитанной под давлением древесины. Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца. Дополнительные готовые цвета: коричневый и серый.



NATURA ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Полуматовый и матовый водный лак для внутренних работ

РАСХОД: 10-16 м²/л в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для лаков

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л



Водорастворяемый акриловый лак без запаха с усиленной защитой против ультрафиолета. Обладает хорошей выравнивающей способностью, быстро высыхает, не желтеет. Стойкий к мытью и износу. Лак относится к категории M1 по эмиссии вредных веществ. Совершенно экологичный и практически без запаха. Применяется для лакировки внутренних деревянных стен и потолков, панелей и мебели.



PANEELILAKKA ВОДОНЕРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

Полуматовый водорастворяемый лак на акрилатной основе для внутренних поверхностей

РАСХОД: 10-14 м²/л, в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для лаков

БЛЕСК: полуматовый

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Применяется для лакировки внутренних деревянных поверхностей стен и потолков, также для поверхностей древесно-стружечных плит. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.



HELO 40 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАК

Быстросохнущий, стойкий к истиранию особо прочный лак. Отлично подходит как для паркета, так и лодок и морских яхт

РАСХОД: 10-14 м²/л, в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для лаков

БЛЕСК: полуглянцевый, матовый (HELO 15), глянцевый (HELO 90)

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Уретано-алкидный лак, обладающий хорошими стойкими свойствами. Подходит для лакировки различных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, когда к лаковому покрытию предъявляются высокие требования. Пленка, образованная HELO, твердая и одновременно эластичная, поэтому она стойкая к износу и ударам. Мокющие средства, жир и масло не повреждают пленку лака. Лак содержит состав для защиты от ультрафиолета и защищает дерево от посерения и растрескивания. Объектами применения являются: паркетные и дощатые полы, мебель, окна, двери, лодки, яхты и прочие деревянные поверхности.

* Хорошо для профессионалов, хорошо для вас



Good for professionals, good for you*

Архитектурно-строительные и бытовые краски

www.teknos.ru



TAMANTTI 20 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Эластичное влагостойкое и износостойкое покрытие

РАСХОД: 7-10 м²/л на ранее окрашенную поверхность
6-8 м²/л на зашпательванную поверхность и ДВП
4-7 м²/л на бетонную и оштукатуренную поверхность

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для внутренних поверхностей

БЛЕСК: полуматовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Полуматовая влагостойкая акрилатная краска, обладающая особо высокой стойкостью к мытью и износу (выдерживает более 20000 проходов щёткой). Содержит специальные противогрибковые вещества. Применяется для окраски потолков и стен как во влажных, так и в сухих помещениях, например, на кухнях, в ванных комнатах, в прихожих, в больницах, на лестничных проходах и т.д. Подходит для деревянных, бетонных, оштукатуренных, зашпательванных, кирпичных поверхностей и поверхностей из древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит, а также для перекраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными и дисперсионными красками. Применяется для окраски радиаторов. Рекомендуется к применению в детских садах, школах, больницах и других соответствующих помещениях.



TAMANTTI CLEAN КРАСКА АНТИМИКРОБНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Для стен и потолков, требующих высокого уровня гигиены и износостойкости

РАСХОД: 6-8 м²/л, в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для внутренних поверхностей

БЛЕСК: полуматовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Рекомендуется для использования в учреждениях, в которых противомикробные свойства лакокрасочного покрытия играют важную роль, таких как: больницы, поликлиники, другие учреждения здравоохранения, санатории, детские сады, школы, другие общественные места, а также помещения пищевой промышленности и общепита. Активный противомикробный компонент – серебро – предупреждает деление клеток вредоносных бактерий и препятствует осуществлению у них обмена веществ, что лишает их возможности размножаться.



KIRJO AQUA КРАСКА ДЛЯ ЛИСТОВОЙ КРОВЛИ

Водоразбавляемая краска на акрилатной основе с антикоррозионным пигментом

РАСХОД: 7-8 м²/л, толщина сухой пленки прим. 40 мкм

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов KIRJO Color Chart и карте цветов для наружных поверхностей

БЛЕСК: матовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Матовая водоразбавляемая краска для кровельного металла. Она характеризуется отличной адгезией к оцинкованному металлу, старым алкидным и акрилатным краскам. KIRJO AQUA защищает металл от механических и климатических воздействий. Твердая и гибкая антикоррозионная пигментированная пленка защищает металл от коррозии. Предназначена для жестяной кровли горячего цинкования и стальных поверхностей, а также для ремонтной окраски кровельного металла, окрашенного ранее алкидными или акрилатными красками.



SAUNA NATURA ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ САУНЫ

Водоразбавляемое тиксотропное бесцветное защитное средство для деревянных поверхностей, образующее водоотталкивающую и грязеотталкивающую поверхность

РАСХОД: 10 м²/л при однослойном нанесении

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для лаков

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Применяется для обработки потолочных и стеновых панелей в парилках, саунах, других влажных помещениях, а также в жилых комнатах. Водоразбавляемый состав не содержит вредных компонентов, не имеет запаха и по показателю эмиссии вредных летучих веществ относится к категории M1 строительных материалов. Состав наносится легко и быстро. Для обработки банных полов необходимо использовать масло SAUNA NATURA защитное средство для полов.



BIORA 3 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Совершенно матовая краска для грунтования и окраски потолков

РАСХОД: 10-12 м²/л на ранее окрашенную поверхность
7-10 м²/л на зашпательванную поверхность и ДВП
4-7 м²/л на бетонную и оштукатуренную поверхность

ЦВЕТ: белая, колеруется в светлые тона по карте цветов для внутренних поверхностей

БЛЕСК: совершенно матовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Совершенно матовая, без растворителей, водоразбавляемая краска на акрилатном связующем с прекрасной укрывистостью. Краска легко наносится и создаёт ровную однородную белоснежную поверхность. Выдерживает лёгкое мытьё. Применяется для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпательванных, кирпичных, древесно-волоконистых и древесно-стружечных плит в сухих помещениях. Рекомендуется к применению в детских садах, школах, больницах и других соответствующих помещениях.



BIORA BALANCE ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Совершенно матовая интерьерная краска, стойкая к мытью

РАСХОД: 7-10 м²/л на ранее окрашенную поверхность
6-8 м²/л на зашпательванную поверхность и ДВП
4-7 м²/л на бетонную и оштукатуренную поверхность

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для внутренних поверхностей

БЛЕСК: совершенно матовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Совершенно матовая акрилатная водоразбавляемая краска для интерьеров, хорошо выдерживающая очистку (более 10000 проходов щёткой). Применяется для окрашивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и зашпательванных поверхностей, например, стен и потолков в сухих помещениях. Обладает хорошей адгезией к поверхностям, ранее окрашенным алкидными и дисперсионными красками. Рекомендуется к применению в детских садах, школах, больницах и других соответствующих помещениях.



AKRYLIN ПОЛУМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Водоразбавляемая краска на основе высококачественной акрилатной дисперсии

РАСХОД: 8-10 м²/л на строганую доску
6-8 м²/л на пиленую доску

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для наружных поверхностей

БЛЕСК: полуматовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Применяется для окраски наружных деревянных поверхностей. Также подходит для гальванизированных (оцинкованных) поверхностей, таких как водосточные трубы. Краска легко наносится кистью, имеет отличные малярные свойства. Образует эластичное полуматовое покрытие, стойкое к атмосферным нагрузкам. Можно применять для ремонта старых масляных покрытий после соответствующей обработки. Для бревенчатых поверхностей рекомендуется использовать лессирующие антисептики WOODEX.



NORDICA EKO ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

«Дышащее» покрытие по дереву с длительным сроком эксплуатации

РАСХОД: 5-8 м²/л, в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для наружных поверхностей

БЛЕСК: гляцевая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Износостойкая водоразбавляемая краска на основе уникального акрилатного связующего с двойным эффектом. Самоочищающаяся, грязеотталкивающая, стойкая против плесени; имеет отличную атмосферостойкость. Применяется для неокрашенных и ранее окрашенных деревянных поверхностей, например, для наружных стен, облицовочных досок, навесов, оконных переплетов и металлических поверхностей.



FUTURA 3 КРАСКА ГРУНТОВОЧНАЯ

Краска для любых поверхностей внутри и снаружи помещений

РАСХОД: 8-10 м²/л на гладкую поверхность
5-6 м²/л на древесно-стружечную плиту

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для внутренних и наружных поверхностей

БЛЕСК: совершенно матовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 0,5/0,45 л; 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Образует адгезионную поверхность практически на всех подложках. Используется в качестве адгезионной грунтовки, а также как абсолютно матовая краска, например, для потолков. В качестве окрашиваемых поверхностей могут быть: древесина, стекло, керамическая плитка, ПВХ-панели и поверхности, окрашенные красками кислотного отверждения.



FUTURA 40 УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА

Тиксотропная полуглянцевая универсальная краска для наружных и внутренних работ

РАСХОД: 8-12 м²/л на гладкую поверхность

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для внутренних и наружных поверхностей

БЛЕСК: полуглянцевая, высокоглянцевая (FUTURA 90)

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 0,5/0,45 л; 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Гелеобразная тиксотропная краска FUTURA проста в применении. Ее отличные малярные свойства подчеркиваются при окраске кистью. Она быстро и легко наносится, отлично выравнивается и не оставляет потеков на вертикальных поверхностях. Универсальная краска FUTURA сохраняет свой цвет и блеск в течение длительного времени, образует эластичную поверхность и поэтому отлично подходит в качестве наружного покрытия для перил и балконов, а также для окраски батарей отопления и трубопроводных сетей.



SILOKSAN Facade СИЛИКОНО-ЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА

Фасадная краска, обладающая отличной паропроницаемостью

РАСХОД: 4-6 м²/л, в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для наружных поверхностей

БЛЕСК: матовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Совершенно матовая водоразбавляемая краска на основе силиконовой эмульсии. Обладает грязе- и водоотталкивающим эффектом, высокой атмосферостойкостью и паропроницаемостью. Благодаря структуре связующего краска не становится хрупкой под воздействием УФ-излучения. Практически без запаха. Применяется для новых и ранее окрашенных зашпательванных, бетонных, оштукатуренных поверхностей, в том числе на известково-цементную штукатурку и силикатный кирпич. Не требуется отдельной грунтовки, если добавить в краску SILOKSAN Gel для нанесения первого слоя.



SAKU ЦОКОЛЬНАЯ КРАСКА

Износостойкая краска для цоколя. Выдерживает щелочность бетона

РАСХОД: 3-6 м²/л, в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ: колеруется по карте цветов для наружных поверхностей

БЛЕСК: матовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Матовая водоразбавляемая краска для бетонных, оштукатуренных и оцинкованных поверхностей. Обладает высокой гидрофобностью и паропроницаемостью, что позволяет окрашенной поверхности отталкивать воду и пропускать пар влаги из бетона через краску. Можно наносить на новую обезжиренную оцинкованную поверхность.