

TEKNOSPRO

ТЕКНОС-ПРО

НОВАЯ СЕРИЯ
КРАСОК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРАСКИ

TEKNOSPRO

ТЕКНОС-ПРО

НОВАЯ СЕРИЯ КРАСОК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Новая серия продукции ТЕКНОС-ПРО представляет собой качественные и технически инновационные решения для поверхностей в профессиональном строительстве. С помощью красок этой серии, как в новом строительстве, так и при ремонте объектов, получают особенно износостойкие и привлекательные поверхности.

В разработке красок и шпатлевок серии ТЕКНОС-ПРО, особенно много внимания уделялось удобству, легкости и скорости использования материалов.

Интерьерные краски «премиум» класса для профессионалов



ТЕКНОС-ПРО 10

ТЕКНОС-ПРО 10 является матовой исключительно стойкой интерьерной краской со степенью блеска 10. По матовости и широте цветовой гаммы, материал внешне подходит как для жилых помещений, так и для лестничных площадок. Благодаря исключительной износостойкости, ТЕКНОС-ПРО 10 можно использовать и в общественных местах. ТЕКНОС-ПРО 10 колеруется в большинство цветов каталога NCS и других каталогов.

Одновременно ТЕКНОС-ПРО 10 – это безопасная краска, как для маляров, так и для пользователей помещения. Материал относится к категории M1 по выбросам вредных веществ (полное отсутствие растворителей и других вредных веществ).

Технические характеристики ТЕКНОС-ПРО отвечают самым жестким требованиям с точки зрения профессионального применения в строительстве. Краска легко наносится, идеально раскатывается на поверхности, непроизводительные потери при применении ТЕКНОС-ПРО минимальны. Стойкое и прочное покрытие длительно сохраняет тончайшие оттенки, заданные заказчиком.

Акрилатная модифицированная алкидом матовая дисперсионная краска без содержания растворителя для внутренних помещений. Для новых грунтованных стен и потолков, а также для старых чистых, ранее окрашенных акрилатными или алкидными красками поверхностей.

Подходит для использования в качестве финишной краски в помещениях, где требуется степень износостойкости 3. (большие нагрузки, сухие помещения).

БЛЕСК: матовый; **РАСХОД:** 7-12 м²/л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: на отлип – 1 час, нанесение следующего слоя - через 2 часа

ЦВЕТ: 1 и 3 базы, колеруется практически во все цвета NCS согласно карты Текноса для интерьерных красок

ТАРА: 10 л и 20 л

НАНЕСЕНИЕ: кисть, валик или распылитель высокого давления (размер сопла 0,017 – 0,021")

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ГРУНТОВАНИЮ: ТЕКНОС-ПРО ПОХЬЯ

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ: очень высокая – выдерживает свыше 10 000 проходов щеткой! (SFS 3755)

ТЕКНОС-ПРО КАТТО

Изысканная белая краска высочайшего качества для потолков, позволяющая получить исключительно матовое покрытие без бликов даже на сводчатых потолках и арках. Краска обладает исключительной укрывистостью и очень хорошо «раскатывается», распределяется по поверхности. Материал лёгок в использовании – всевозможные полосы, рабочие швы и следы от валика полностью отсутствуют.

Водоразбавляемая акрилатная краска для внутренних потолков. Для новых неокрашенных и загрунтованных поверхностей потолков, а также для очищенных старых, ранее окрашенных акрилатными или алкидными красками поверхностей.

Подходит для применения в качестве финишной краски в сухих помещениях при окраске поверхностей, подвергающихся легким нагрузкам, например потолков, а так же в качестве грунтовочной краски при покрытии новых, ранее неокрашенных, например бетонных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей.

БЛЕСК: совершенно матовый; **РАСХОД:** 6-9 м²/л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: на отлип – 30 мин, нанесение следующего слоя через 2 часа

ЦВЕТ: 1 база, колеруется в светлые цвета NCS согласно карты Текноса для интерьерных красок

ТАРА: 10 л и 20 л

НАНЕСЕНИЕ: кисть, валик или распылитель высокого давления (размер сопла 0,017 – 0,021")

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ГРУНТОВАНИЮ: ТЕКНОС-ПРО ПОХЬЯ



ТЕКНОС-ПРО ПОХЬЯ

Надежная грунтовочная краска для новых неокрашенных поверхностей стен и потолков. Служит качественной грунтовкой для финишных красок ТЕКНОС-ПРО 10 и ТЕКНОС-ПРО КАТТО.

Водоразбавляемая дисперсионная грунтовочная краска полностью без содержания растворителя для внутренних работ. Для новых неокрашенных поверхностей, стен и потолков, например для бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, поверхностей, а также строительных плит.

Подходит для применения в качестве грунтовочной краски в сухих помещениях, а так же в качестве финишной краски при окраске поверхностей, подвергающихся легким нагрузкам, например потолков.

БЛЕСК: совершенно матовый; **РАСХОД:** 6-8 м²/л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: на отлип - 30 мин, нанесение следующего слоя - через 2 часа

ЦВЕТ: 1 база, колеруется в светлые цвета NCS согласно карты Текноса для интерьерных красок

ТАРА: 10 л и 20 л

НАНЕСЕНИЕ: кисть, валик или распылитель высокого давления (размер сопла 0,017 – 0,021")





Цвет на любую поверхность

Основанное в 1948 году семейное финское предприятие Текнос является, на сегодняшний день, одним из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в Северных странах. В ассортименте Текноса – краски и материалы для древесины, металла, минеральных покрытий, внутри и снаружи.

У бытовых и промышленных красок компании Текнос сильные рыночные позиции в Северных странах и широкая сеть дистрибьюторов в России и во многих странах Европы.